

PICA PROTECTOR 590

ANTIGRAFFITI IMPREGNÁLÓ BEVONAT

Leírás:

A **PP 590** egy vizesbázisú vaxemulzió, amely egy graffitiknek ellenálló védőbevonatot képez a felületen. A **PP590** egy speciális védőréteg, amely hatásos védelmet nyújt a spray, ecsetes, tusos és tectyl graffitik ellen. Különleges összetételének köszönhetően védelmet nyújt az anilin graffitik ellen is. A védett felület tisztítását a **P 900** – as anyaggal kell végeznünk. A **PP590** védőréteget a tisztítás után újra kell impregnálni.

Alkalmazási terület:

A **PP 590** a legtöbb felületen alkalmazható, de különösen fényes felületekre ajánlott. Az felület hő – mérséklete minimum elérje a + 5 c fokot.

Alkalmazás:

-Tisztítsuk meg a védeni kívánt felületet

-Hordjuk fel a száraz felületre a **PP590**–at / ecset, henger, airless alkalmazhatók /

-Az első réteg teljes megszáradása után

-Hordjuk fel a második réteget is.

-Minden esetben alkalmazzunk 2 réteget.

Tisztítás:

-A graffiti eltávolítását a **PICA 900** – as anyaggal kell végeznünk.

- Nedvesítsen meg egy szivacsot a P900 as anyaggal és körkörös mozdulatokkal távolítsa el a graffitit a védett felületről

-Tisztítás után a felületet ismételt impregnáljuk PP590 -al 2 rétegben

Kiadósság:

0,2 – 0,4 liter / m2 a felület porozitásától függően

Személyi védelem:

Különleges előírás nincs, csak az általános baleset-megelőzési szabályok betartása kötelező

Veszélyességi jel:



Nincs besorolás

Tárolás:

Tartsuk sötét, fagymentes helyen. Bontatlan csomagolásban a minőségét 24 hónapig tartja meg.

Technikai adatok:

Tartalom:	Vax emulzió
Megjelenés:	Folyadék
Szín:	Szürke
Illat:	Semleges
Csomagolás:	5 vagy 25 liter

Gyártó:

Pica Kemi AB

Hammarvägen 14, S-232 37 ARLÖV

Tel. +46-40-18 58 20 Fax.+46-40-18 58 23

Website: www.picakemi.se

Forgalmazó:

MG antigraffiti Kft.

1119.Etele út 71.

Tell/Fax06705000882, 0612048573

weboldal: www.mgantigraffiti.hu

