

TECMADRY CIMENTACIONES

KENHETŐ HIDRALIKUS VÍZZÁRÓ SZIGETELŐANYAG / habarcs /

A **TECMADRY - CIMENTACIONES** egy cement-alapú, hidraulikus vízzáró anyag, melyet a nedvesség megelőzésére, illetve megszüntetésére terveztek a földfelszín alatti és feletti területeken. A **TECMADRY - CIMENTACIONES** speciálisan olyan építmények kezelésére ajánlott, ahol nagy felületű alap vagy falazott terület adott, Megelőzi a víz bejutását és remekül ellenáll a víz által keltett nyomásnak is. Speciális összetevőinek köszönhetően nem változtatja meg a felület párologtató, illetve légző képességét, így biztosítja a természetes szellőzést.

Alkalmazási terület: Kiválóan alkalmas a nedvesség kezelésére és megelőzésére és egy kivételesen jó vízzáró szigetelést nyújt a felületeken. Pl.: beton, vakolat, habarcs, falazat, öntött beton, téglá, stb. Különösen ajánlott a föld felszíne alatti területekre, ahol az építmény ezen felületeit közvetlenül kell megvédeni az esetleges vízbeszivárgásoktól.

Felület előkészítése: Távolítsunk el a felületről mindenfajta szennyeződést./ por, olaj, zsír, só, moha, festékréteg maradék, stb. Az esetleges vízbetöréseket a **PROQUICK**, a nagy területű felülethibákat előzetesen javítsuk **PREMHOR** nevű termékünkkel, így biztosítva a még tökéletesebb működést.

Használat: 1 zsák tartalmához 6 -7 liter víz szükségeltetik. A vizet és az anyagot lassan fokozatosan adagoljuk és addig keverjük, míg egy homogén pasztát nem kapunk. Ajánlott a gépi mixer (pl. fúró, keverő, stb.) használata. Ha ezt elvégeztük a mixet hagyjuk állni 10 percig. Ezután felkenhetjük a felületre. Ajánlott rövidszőrű ecset használata.

- 1, Nedvesítse meg a felületet tiszta vízzel
- 2, Kenje be egyenletesen az anyaggal az egész felületet
- 3, Hagyja száradni a felvitt anyagot kb. 8 óráig az időjárási viszonyokhoz mérten
- 4, Nedvesítse be újra a felületet, mielőtt felvinné a második réteget
- 5, Vigye fel a második réteget, de az elsőhöz viszonyítva keresztirányosan
- 6, Nedvesítsd meg a felületet időről időre a száradásig.

Speciális utasítások:

- Ne használja az anyagot 5 c fok alatt
- Ne használja az anyagot fagyban
- Ne használja a következő felületeken: gipsz, festék, mész
- Mielőtt vízzel feltöltenénk a tárolót, medencét vagy festeni szeretnénk várjuk ki mindenképpen a teljes kötési időt kb. 7 - 14 nap / időjárás függő /
- Új felületek, kivitelezések esetében, mindig várjuk meg hogy az alapfelület tökéletesen kiszáradjon

Kiadósság: a megfelelő vízzáró szigetelés eléréséhez 1-2 Kg / m² szükségeltetik
Állandó, tartós, közvetlen nyomás esetén 3-4 Kg/m² szükségeltetik

Színválaszték:

Fehér, szürke

Csomagolás:

25 Kg - os papírzsák, amit használaton kívül tartsunk zárva. Minőségét 12 hónapig őrzi meg.