

TECMADRY-F

KENHETŐ FLEXIBILIS VÍZZÁRÓ SZIGETELŐANYAG / habarcs /

A **TECMADRY-F** egy kenhető cement-alapú, egykomponensű hidraulikus vízálló anyag, melyet kifejezetten a nedvesség megelőzésére, illetve megszüntetésére terveztek a földfelszín alatt és feletti területeken. A termék hatékonyan védi a kezelt felületet a nedvesség ellen, megakadályozza a víz bejutását és védi a nyomás ellen. Speciális összetevőinek köszönhetően nem változtatja meg a felület párologtató, illetve légző képességét, így biztosítja a természetes szellőzést.

Alkalmazási terület:

Speciálisan alkalmas olyan területek vízzáró szigetelésére, ahol vibráció hatásának van kitéve az alapfelület. Továbbá ajánlott a vizesedés kezelésére, illetve megelőzésére és egy nagyszerű vízzáró szigetelést nyújt a következő felületeken: beton, vakolat, habarcs, falazat, öntött beton, téglá, stb.

Alkalmazható:

- alagsorok, mélygarázsok külső és belső falain, légkamrák felületén, homlokzatokon, stb.
- liftaknák
- homlokzati vakolatokon
- kivitelezések kezdetén
- alagutak, aknák, pincejáratok
- tartályok, tankok, medencék
- ivóvíztárolók
- medencék és szökőkutak
- gabonatórolók
- gátak

A **TECMADRY** - nak köszönhetően, egy kültéren is kiváló ellenálló képességű, felhordás után, festés nélkül is dekoratív és esztétikus végső réteget képző felületet kaphatunk. Száradás után burkolható és festhető a szigetelőréteg.

Felület előkészítése:

Távolítsunk el a felületről mindenfajta szennyeződést./ por, olaj, zsír, só, moha, festékréteg maradék, stb. Az esetleges vízbetöréseket a **PROQUICK**, a nagy területű felülethibákat előzetesen javítsuk **PREMHOR** nevű termékünkkel, így biztosítva a még tökéletesebb működést.

Használat:

1 zsák tartalmához 5,5 - 6,5 liter víz szükséges. A vizet és az anyagot lassan fokozatosan adagoljuk és addig keverjük, míg egy homogén pasztát nem kapunk. Ajánlott a gépi mixer/ pl. fűró, stb/ használata. Ha ezt elvégeztük a mixet hagyjuk állni 5 - 10 percig. Ezután felkenhetjük a felületre. Ajánlott rövidszőrű ecset használata.

- 1, Nedvesítse meg a felületet tiszta vízzel
- 2, Kenje be az anyaggal az egész felületet
- 3, Hagyja száradni a felvitt anyagot kb. 8 óráig az időjárási viszonyokhoz mérten
- 4, Nedvesítse be újra a felületet, mielőtt felvinné a második réteget
- 5, Vigye fel a második réteget, de az elsőhöz viszonyítva keresztirányosan
- 6, Nedvesítse meg a felületet időről időre a száradásig.

Speciális utasítások:

- Ne használja az anyagot 5 c fok alatt
- Ne használja az anyagot fagyban
- Ne használja a következő felületeken: gipsz, festék, mész
- Mielőtt vízzel feltöltenénk a tárolót, medencét vagy festeni szeretnénk a felületet várjuk ki mindenképpen a teljes kötési időt, kb. 7 - 14 nap / időjárás függő /
- Új felületek, kivitelezések esetében, mindig várjuk meg hogy az alapfelület tökéletesen kiszáradjon

Kiadósság: a megfelelő vízzáró szigetelés eléréséhez 1-2 Kg / m² szükséges. Állandó, tartós, közvetlen nyomás esetén 3-4 Kg/m² szükséges.

Színválaszték: Fehér, szürke

Csomagolás: 25 Kg-os papírzsák, amit használaton kívül tartunk zárva. Minőségét megőrzi 12 hónapig